

SG WMC

Portillon motorisé · Gamme Portillons



CE · ISO 9001

Dissuasion

Portillon battant motorisé pour le contrôle d'accès piétons en environnement tertiaire et industriel. Ouverture/fermeture automatique, détection d'intrusion, fonctionnement silencieux. Design compact et élégant.

CHÂSSIS & PORTE

Structure en acier inoxydable AISI 304 brossé.

Porte battante motorisée avec fermeture automatique.

Options : Inox AISI 316 · Finition polie miroir · Habillage verre

MÉCANISME

Moteur brushless silencieux. Détection d'intrusion par capteurs. Sécurité intégrée : ouverture automatique en cas de coupure.

Option : Verrouillage de sécurité

FONCTIONS & SÉCURITÉ

Ouverture/fermeture automatique. Détection anti-fraude (passage non autorisé, tailgating). Alarme sonore et visuelle. Interface pour contrôle d'accès.

ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Lecteur de badge intégré
- Interphone
- Kit montage sur mesure
- Détecteur de métaux
- Compteur de passages
- Communication RS485 / LAN

LARGEUR DE PASSAGE

60-90 cm

DÉBIT

~30 pers./min

ALIMENTATION

100-230 V CA, 47-60 Hz

TEMPÉRATURE

-10°C / +50°C

POIDS

~65 kg

SÉCURITÉ

Dissuasion

CONSOMMATION

40 W

INDICATEURS

LEDs directionnelles